

Дисковые Щетки



Disc brushes

Total-Ø AD min. - max. (mm) Core thickness KST min. (mm) Trim height BH min. - max. (mm)

8 - 600	6	8 - 200	
---------	---	---------	--

Автомобильная промышленность:

удаление заусенцев с поверхностей
чистящие

Металлообрабатывающая промышленность:

удаление заусенцев с кромок
удаление заусенцев с поверхностей

Промышленность строительных материалов:

очистка форм

Машиностроение:

удаление заусенцев с поверхностей
удаление заусенцев с кромок
чистящие

Деревообрабатывающая промышленность:

чистящие

Промышленности в целом:

удаление заусенцев с поверхностей
удаление заусенцев с кромок

Материал заполнения:



Синтетическая щетина:

ПП (полипропилен)

Полипропилен, кислотоупорный, прямые или гофрированные, цвета по запросу, диам. 0,10 мм до 1,00 мм.

ППА (специальные нити на основе полипропилена PP)

Специальные нити на основе полипропилена, который более стойкие к действию кислот при высоких температурах, щетина прямая или гофрированная, цвет на выбор, диам. 0.15 мм до 1,00 мм.

(Особ) pbt (полиэстер)

Полиэстер, прямые или гофрированные, цвет по запросу, диам. 0.20 мм до 3,00 мм.

ПА 6.6 (полиамид)

Полиамид качеством обладает сильными восстановительными свойствами.

ПА 6.6 - это щетинка с максимальной прочностью по сравнению с ПА 6.12 и ПА 6.

6.12 ПА (полиамид)

Полиамид, щетинки прямые или гофрированные, цвета по запросу.

Диаметр 0,08 - 3,00 мм.

Компания kbl (специальные щетинки, щелочно-стойкие и термостойкие)

Специальные щетинки на основе полиамида, очень хорошая щелочная стойкость при высоких температурах, прямая или гофрированная щетина, цвета по запросу, диам. 0.08 мм до 1.50 мм.

НСВ (чрезвычайно тепло-и химически стойкие)

Чрезвычайно теплостойкие (до max. 200 °С) и химически стойкие, специальные прямые нити, цвета по запросу, диам. 0.20 mm до 0.60 mm.

РЕ (полиэтилен)

Полиэтилен, прямой или в Х-сечениях, цвета по запросу, диам. 0.80 mm до 1,00 mm.

Кон (электропроводящий, специальные нити)

электропроводен, специальные нити (до 5x10 ком/см²) на основе полиамида, прямая, черная, термостойкость до 100 °С, диам. 0.13 mm и 0,25 mm.

При больших количествах доступны по специальному заказу: 0.21 mm, 0.41 mm, 0.52 mm и 0,64 mm.

Натуральные волосы:

СГГ (китайская свинная щетина)

средний или жесткий, серый или черный.

Рось (конский волос, мягкий или средний)

Конский волос, мягкий или средний

Рос-ГУ (конский волос, жесткий)

Конский волос, жесткий, натуральный серый

МАч (волос гривы)

Волос гривы, мягкой, натуральный серый/натуральный черный

Козий волос

Козья шерсть, очень мягкая, известна в качестве так называемых "тонких волос".

КУЛЛЕН принципиально использует только первосортное качество.

Растительные волокна:



FIB (Тампико-волокно, средней жесткости)

FIB-GU (Тампико-волокно, средне-жесткий, серый)

SIS (Сизаль шпагатов)

Шпагат диам. от 2,8 mm до 5,0 mm

Провода:



ПВЛ (Томасовская сталь провод)

Томасовская сталь проволоки, гофрированная, диам. 0.06 мм до 0.25 мм.

Поб (фосфор-бронза-проволока (CuSn))

Фосфор-бронза-проволока (CuSn), прямые или гофрированные, диам. 0,05 мм до 0.50 мм.

МЧС (Латунь-проволока [Кабельный])

Латунная проволока (Кабельный), прямой или гофрированный, диам. 0.06 мм до 0,56 мм.

НСИ (никель-серебро-провода [Куни])

Никель-серебряный-проволока (Мнж), гофрированный, диаметр 0.06 мм до 0.25 мм.

НТР [стальной проволоки, натуральных жесткий]

Стальная проволока, натуральные жесткие, гофрированные, диам. 0.06 мм до 0.80 мм.

Стальная проволока

проволока стальная, закаленная, прямая, диам. 0.30 мм до 1.20 мм.

Нержавейка (v2a сталь нержавеющей проволока, кислотоупорный, гофрированные или прямые)

Проволока из нержавеющей стали, кислотостойкой, гофрированные или прямые, материал 1.4301/или 1.4310 1.4401/1.4571, диаметр. 0.08 мм до 1,00 мм.

ИНОКС (v4a высококачественная проволока из нержавеющей стали, кислотостойкой, гофрированные или прямые)

Проволока из нержавеющей стали, кислотостойкой, гофрированные или прямые, материал 1.4301/или 1.4310 1.4401/1.4571, диаметр. 0.08 мм до 1,00 мм.

РГНФ (специальные провода, коррозии)

Специальные проволоки, коррозионно-стойкие, устойчивы против технологического пара до 650 °с, прямые или гофрированные, диам. 0,30 мм до 0,50 мм.

СПП (специальная проволока, жаропрочная)

Специальная проволока, жаропрочная до 1350 °с, гофрированный, диам. 0,30 мм до 0,50 мм.

SSD-накопитель (стальная проволока)

Стальная проволока, натуральные жесткие, экстра жесткие, гофрированные, диам. 0.12 мм до 0,25 мм.

АСД (стальная проволока, закаленная, экстра жесткие и особо жесткие)

Проволока стальная, закаленная, экстра жесткие и особо жесткие, гофрированные, диам. 0.20 мм до 0.50 мм.

Лит (Латунь покрытием стального провода в шнур)

Латунь-покрытый стальной провод в шнуре конструкции, упругий и жесткий, гофрированный, диам. 0,15 мм до 0,38 мм

ЛТР (Латунь покрытием стального провода, один провод)

Латунь-покрытый стальной провод, один провод, пружинистые, гофрированный, диам. 0.15 мм нто 0.38 мм

АЗД (стальная проволока, закаленная, твердая и прочная)

Проволока стальная, закаленная, твердая и прочная, прямая, диам. 0,25 мм до 0,80 мм.

ФЛА (плоская проволока, закаленная)

Плоская проволока, закаленная, прямой, 1.10 мм x 0,25 мм до 3.30 мм x 0.75 мм (или по запросу)

Сердечники для дисковых щеток:



Standard core for disc brushes

Type	AD	KST	AL / M	Core material	Colour		
TK032	120	17,5 / 20,5	M14	PP	orange		
TK030	120	15	25 / 34,5 x 10	PP	grey		
TK031	130	18	M14	PP	grey		
TK033	150	17,5 / 20,5	M14	PP	orange		
TK036	150	15	25 / 34,5 x 10	PP	grey		
TK037	150	25	25 / 35 x 10	PP	orange		
TK039	165	25	25 / 35 x 14	PP	orange		
TK040	180	15 / 20	M12R	PP	red		
TK041	180	15 / 20	M12L	PP	red		
TK042	200	15	25 / 34,5 x 10	PP	grey		

Основной материал: Полипропилен

